

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body



ENGINES

| |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp) |
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |

GVM¹⁾

7490 kg

Max. front 3600 kg

Max. rear 5000 kg

GCM²⁾

7490 kg

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtspegel.

Optional

| | |
|---|--|
| 02576 Verlengde Day Cab | 06629 Twee zwaailampen |
| 02106 Sleeper Cab | 02083 Twee zwaailampen LED |
| 01173 Cabine-ophanging mechanisch | 07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier |
| 01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt | 00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter |
| 09983 Mistlampen | 09101 Groen getint glas, verwarmd |
| 09984 Mistlampen en bochtverlichting | 09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m |

AËRODYNAMICA

Optional

| | |
|--|--|
| 09286 Dakspoiler voorbereid | 07092 Verstelbare dakspoiler laag (set) |
| 06776 Verstelbare dakspoiler | 09287 Fenders voorbereid |
| 07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set) | 07112 Fenders lang (set) |

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

| | |
|---|---|
| 06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur | 04674 Opbouwpanelen, standaard wit |
| 01109 Opstaptreden en wing in cabinekleur | 16153 Cabine- en chassiskleuren |

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

| | |
|---|---|
| 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart | 04346 Onderste bed, standaard hoogte |
| 03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom | 03703 Standverwarming Air Top 2000 |
| 00967 Veiligheidsgordels, rood | 04246 Dakluik, handbediening |
| 16158 Stoeltypen | 04258 Dakluik, elektrische bediening |

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

| |
|---|
| 16155 Audioapparatuur, merken en typen |
|---|

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

| | |
|---|--|
| 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume |
| 01725 Achteruitrijsignalering | 16156 EC-ADR-pakketten |

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 36N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 3,6 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR5.13 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 5,00 ton..

Optional

| | |
|--|--|
| 00817 Achter: 5,00 t, HD-paraboolvering, SR5.13 | 01372 Luchtvering achter |
| 00764 Achter: 5,00 t, luchtvering, SR5.13 | 08031 Paraboolvering achter, Heavy Duty |

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen): 215/75R17,5; Goodyear; Wielmoerafscheringsringen zilvergrijs.

Optional

| | |
|--------------------------------------|--|
| 06764 Wielmoerafscheringsring | 16152 Bandenmerken en -typen en zwart |
|--------------------------------------|--|

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 3,31.

Optional

| | |
|--|--|
| 07667 Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen | 02800 Achterasverhouding 4,10 |
| 01879 Achterasverhouding 3,73 | 02843 Mechanische differentieelblokkering |

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

| | |
|---|---|
| 06195 Parkeerrembediening met testpositie | 09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing |
| 09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing | |

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue@ 30 l, chassis rechts; Antispattwatermatten.

Optional

| | |
|---|------------------------------------|
| 01623 Onderrijbeveiliging achter | 03323 Achterlicht met LED's |
|---|------------------------------------|

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

| | |
|--|--|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85, gemonteerd | |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00126 Opbouwbevestiging BAM 1, consoles type B | 00067 Contourmarkeringen |
| 03562 Aerobody | 02702 Standaard opbouwbodemp |
| 02650 Uitwendige opbouw lengte 6810 mm | 02717 Aluminium stootstrips, vóór en zijkanten, 228 mm |
| 06463 Uitwendige opbouw lengte 7100 mm | 04297 Enkele, scharn. zijdeur aan rechter achterzijde |
| 04621 Uitwendige opbouw breedte 2540 mm | 06464 Laadklep 1,5 ton |
| 01403 Multiplexpanelen met een laag GVK | |

PTO

Optional

- 16148** PTO-typen en posities

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Dynamo 100 A **08797** Accu's 2x175 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7490 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

- | | |
|--|---|
| 08643 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg | 00054 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg |
| 08644 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 8300 kg | 03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg |
| 03428 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 16000 kg | |

TOEPASSINGSCONDITIONES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01282 Gematigd klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | |

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-Europa

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 08t Chassis/Body



| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ⁹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 3,55 | 1,98 | 2481 | 925 | 3406 | 1119 | 4075 | 4084 | 0,33 | 0,22 | 1,84 | 4,06 | 5,98 | 6,82 | 1,01 | 0,89 | 11,68 | 13,03 |
| | 3,90 | 2,23 | 2481 | 932 | 3413 | 1119 | 4068 | 4077 | 0,33 | 0,22 | 1,84 | 4,57 | 6,68 | 7,42 | 1,01 | 0,89 | 12,53 | 13,91 |
| | 4,30 | 2,43 | 2497 | 953 | 3450 | 1103 | 4047 | 4040 | 0,33 | 0,22 | 1,84 | 5,16 | 7,51 | 8,02 | 1,01 | 0,89 | 13,51 | 14,90 |
| | 4,65 | 2,75 | 2506 | 976 | 3482 | 1094 | 4024 | 4008 | 0,33 | 0,22 | 1,84 | 5,66 | 8,23 | 8,69 | 1,01 | 0,89 | 14,38 | 15,77 |
| | 5,00 | 2,46 | 2527 | 953 | 3480 | 1073 | 4047 | 4010 | 0,33 | 0,22 | 1,84 | 6,23 | 8,99 | 8,75 | 1,01 | 0,90 | 15,24 | 16,65 |
| SLEEPER CAB | 3,55 | 1,98 | 2618 | 903 | 3522 | 982 | 4097 | 3968 | 0,73 | 0,20 | 1,87 | 3,49 | 5,46 | 6,82 | 1,01 | 0,89 | 11,68 | 13,03 |
| | 3,90 | 2,23 | 2628 | 924 | 3552 | 972 | 4076 | 3938 | 0,73 | 0,20 | 1,87 | 4,02 | 6,20 | 7,42 | 1,01 | 0,89 | 12,53 | 13,90 |
| | 4,30 | 2,43 | 2631 | 934 | 3565 | 969 | 4066 | 3925 | 0,73 | 0,20 | 1,87 | 4,62 | 7,04 | 8,02 | 1,01 | 0,89 | 13,51 | 14,90 |
| | 4,65 | 2,75 | 2646 | 965 | 3611 | 954 | 4035 | 3879 | 0,73 | 0,20 | 1,87 | 5,16 | 7,81 | 8,69 | 1,01 | 0,89 | 14,37 | 15,77 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,29 HV¹³⁾: 0,90 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,86 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,29

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

- 8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 12) TW = draaicirkel over de bumper
- 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.