


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 08t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 pk)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 pk)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

002F3602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Groen getint glas; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
02106 Sleeper Cab	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01173 Cabine-ophanging mechanisch	09101 Groen getint glas, verwarmd
01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	03605 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09983 Mistlampen	09282 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09287 Fenders voorbereid	07112 Fenders lang (set)
04906 Fenders	07093 Fenders kort (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153 Cabine- en chassiskleuren
---	------------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom;
Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours;
Opbergbak motortunnel.

Optional

01847 Stuur rechts (RHD)	04346 Onderste bed, standaard hoogte
09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	02213 Airconditioning
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C;
Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
---	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling
(VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	06634 Blokkering, 5 minuten en alarm (SCM BV03-B2)
01725 Achteruitrijsignalering	06635 Blokkering, 15 minuten en alarm (SCM BV03-B3)
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten
06633 Blokkering, 5 minuten (SCM BV03-B1)	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 3,60 t, paraboolvering, F36; Achter: 5,00 t, paraboolvering,
SR5.14.

Optional

01927 Verhoogde paraboolvering voor, Heavy Duty	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
07368 Paraboolvering voor, Heavy Duty	08031 Paraboolvering achter, Heavy Duty
01372 Luchtvering achter	01959 Paraboolvering achter, verhoogd
01983 Verhoogde paraboolvering achter, Heavy Duty	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 215/75R17,5; Aangedreven achteras(sen):
215/75R17,5; Wielmoerafscherdingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerafscherdingsrin	16152 Bandenmerken en -typen gen zwart
-------------------------------	---

AANDRIJFLIJS

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 135 kW
(184 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 750 Nm bij 1100-1600
omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5
minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen;
Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78;
Achterasverhouding 3,73.

Optional

08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 2,32 m; Langsliggerhoogte 210
mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Kunststof
brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts;
Antispatwatermatten.

Optional

02011 Reservewielerdrager in de achteroverbouw	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewielerdrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5
--

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Geen opbouwmodule (BBM); Applicatieconnector in chassis;
Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

09952	Opbouwermodule (BBM) full	01503	Markeerverlichting zijkant
02597	Applicatieconnector voor laadklepbediening	07487	Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
02950	Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07488	Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
09240	Applicatieconnector vuilniswagen		

PTO

Optional

06624	Indirecte motor-PTO vóór	16148	PTO-typen en posities
06785	Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW		

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897	Dynamo 100 A	08797	Accu's 2x175 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 7500 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

03428	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 16000 kg	03700	Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
00054	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg		

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270	Koud klimaat	09960	Luchtinlaat op het cabinedak
04767	Vochtafscheider, verwarmd	04987	Vliegenscherm radiator
04482	Luchtinlaat hoog, achter cabine		

AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapset.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Bakwagen, 08t



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	0,11	2517	782	3299	1083	4218	4201	0,33	0,12	1,84	3,63	5,22	4,85	1,00	0,96	10,57	11,90
	3,15	0,11	2536	784	3320	1064	4216	4180	0,33	0,12	1,84	3,80	5,45	4,95	1,05	0,95	10,81	12,15
	3,55	0,11	2554	795	3349	1046	4205	4151	0,33	0,12	1,84	4,41	6,29	5,35	1,05	0,95	11,78	13,14
	3,90	0,11	2564	802	3365	1036	4198	4135	0,33	0,12	1,84	4,95	7,02	5,70	1,05	0,95	12,63	14,01
	4,30	0,11	2573	809	3382	1027	4191	4118	0,33	0,12	1,84	5,56	7,85	6,10	1,05	0,95	13,61	15,01
	4,65	0,11	2598	827	3424	1002	4173	4076	0,33	0,12	1,84	6,11	8,62	6,45	1,05	0,96	14,46	15,88
	5,00	0,11	2601	831	3432	999	4169	4068	0,33	0,12	1,84	6,65	9,33	6,80	1,05	0,96	15,32	16,75
SLEEPER CAB	5,40	0,11	2604	833	3437	996	4167	4063	0,33	0,12	1,84	7,26	10,13	7,20	1,05	0,96	16,31	17,75
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	0,11	2660	812	3472	940	4188	4028	0,73	0,07	1,87	3,85	5,73	5,35	1,05	0,95	11,78	13,14
	3,90	0,11	2671	817	3488	929	4183	4012	0,73	0,07	1,87	4,40	6,43	5,70	1,05	0,95	12,63	14,01
	4,30	0,11	2682	823	3505	918	4177	3995	0,73	0,07	1,87	5,03	7,23	6,10	1,05	0,95	13,61	15,01
	4,65	0,11	2708	840	3547	892	4160	3953	0,73	0,07	1,87	5,60	7,93	6,45	1,05	0,95	14,46	15,88
	5,00	0,11	2712	843	3555	888	4157	3945	0,73	0,07	1,87	6,16	8,63	6,80	1,05	0,95	15,32	16,75
	5,40	0,11	2716	844	3560	884	4156	3940	0,73	0,07	1,87	6,78	9,43	7,20	1,05	0,95	16,31	17,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,79	RB: 0,86	SB: 1,97	TB ¹⁵⁾ : 2,51
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

