


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

DAF Trucks België, www.daf.be



CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576 Verlengde Day Cab	02083 Twee zwaailampen LED
02106 Sleeper Cab	07343 Trottoirzichtruit
01605 Cabine-oophanging mechanisch, versterkt	bijrijdersportier
09983 Mistlampen	00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
09984 Mistlampen en bochtverlichting	09101 Groen getint glas, verwarmd
06629 Twee zwaailampen	09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286 Dakspoiler voorbereid	07092 Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776 Verstelbare dakspoiler	09287 Fenders voorbereid
07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112 Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	04346 Onderste bed, standaard hoogte
03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom	03703 Standverwarming Air Top 2000
00967 Veiligheidsgordels, rood	04246 Dakluik, handbediening
16158 Stoeltypen	04258 Dakluik, elektrische bediening

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723 Zonder achteruitrijsignalering
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156 EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset.

Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1132, met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 11,5 ton..

Optional

04525 Achter: 11,50 t, asymm. paraboolvering, SR1132	01372 Luchtvering achter
06870 Achter: 11,50 t, luchtvering, SR1132	00369 Asymmetrische paraboolvering achter
03575 Achter: 13,00 t, luchtvering, SR1344	01778 Achteraslast 13,00 t

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerascermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764 Wielmoerascermingsring en zwart	16152 Bandenmerken en -typen
06766 Wielmoerascermingsring en chroom met DAF-logo	

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 167 kW (227 pk) bij 1900 omw/min. Max. koppel 890 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 5,13.

Optional

08827 Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02810 Achterasverhouding 4,11
04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	02808 Achterasverhouding 4,56
09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.	00743 Achterasverhouding 4,63
02313 Versnellingsbak prise-directe	02813 Achterasverhouding 5,14
03702 Achterasverhouding 3,70	03431 Achterasverhouding 5,57
01879 Achterasverhouding 3,73	03315 Achterasverhouding 5,63
02800 Achterasverhouding 4,10	02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195 Parkeerrembediening met testpositie	09525 Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuw.
09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

CHASSIS

Wielbasis 3,75 m / achteroverbouw 1,63 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

04439 Accubak links, reservewieldrager rechts	07071 Reservewieldrager rechts
01623 Onderrijbeveiliging achter	03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|--|
| 06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 03976 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20.0 A |
| 01433 Dwarsbalk D100-Dc70-V25, geen koppeling, gemont. | 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20.0 B |
| 03417 Dwarsbalk D137-Dc92-V40, geen koppeling, gemont. | 03973 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=8.5 A |
| 02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd | 04638 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=8.5 B |
| 06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont. | 04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5 |
| 02385 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 A, gemonteerd | 01948 Trekhaakbalk D-waarde = 10 |
| 02639 Dwarsbalk D137 + Ringfeder-kpl. D200 B, gemonteerd | 07029 D-waarde dwarsbalk D= 13,7 |

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform | 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles |
| 09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1) | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 01502 Zonder markeerverlichting zijkant | |

PTO

Optional

- | | |
|---|---|
| 00590 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 17 kW | 06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pompaandrijving |
| 06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW | 02234 Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW |
| 00591 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 24 kW | 16148 PTO-typen en posities |
| 01250 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 30 kW | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 02544 Dynamo 80 A | 01906 Accu's 2x125 Ah |
|--------------------------|------------------------------|

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04711 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 18000 kg | 00620 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg |
| 00064 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg | 03027 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3 |
| 02658 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg | |

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Koud klimaat | 04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine |
| 04767 Vochtafscheider, verwarmd | 09960 Luchtinlaat op het cabinedak |

AFLEVERING VOERTUIG



Standaard gereedschapset.

Optional

- | |
|---|
| 06491 Gereedschapset Oost-Europa |
|---|

XB 230

FA 4X2 Bakwagen, 19t



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3345	1702	5047	4155	9798	13953	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3394	1736	5130	4106	9764	13870	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3407	1753	5160	4093	9747	13840	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3423	1775	5198	4077	9725	13802	0,23	0,12	1,88	5,59	5,59	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3432	1789	5220	4068	9711	13780	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3449	1810	5259	4051	9690	13741	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3457	1824	5281	4043	9676	13719	0,23	0,12	1,88	6,79	6,79	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3500	1895	5395	4000	9605	13605	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3511	1917	5428	3989	9583	13572	0,23	0,12	1,88	8,14	8,14	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3537	1931	5468	3963	9569	13532	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3558	1969	5527	3942	9531	13473	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3487	1685	5172	4013	9815	13828	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3534	1721	5255	3966	9779	13745	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3545	1739	5284	3955	9761	13716	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3561	1762	5322	3939	9738	13678	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3568	1776	5345	3932	9724	13655	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3585	1799	5384	3915	9701	13616	0,63	0,07	1,88	5,73	5,73	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3593	1813	5406	3907	9687	13594	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3634	1885	5519	3866	9615	13481	0,63	0,07	1,88	6,96	6,96	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3645	1908	5553	3855	9592	13447	0,63	0,07	1,88	7,53	7,53	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3671	1922	5592	3829	9578	13408	0,63	0,07	1,88	8,05	8,05	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83	
6,90	3,00	3691	1960	5652	3809	9540	13348	0,63	0,07	1,88	8,48	8,48	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.