

Specification sheet

CF 300

FAT 6X4 Bakwagen, Construction



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

002F7741CAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks België, www.daf.be

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel Stone Grey, bumper Stone Black; Chassiskleur grijs..

Optional

06157 Koplamppaneel en bumper: Brilliant White	06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
--	--

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik aluminium, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Cruise-control.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	09909 Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Geen Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 2x 10,50 t, trapeziumvering, HR1670T.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04563 Achteraslast 13,00 + 13,00 t
-------------------------	------------------------------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/80R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,12.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
--	---

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor, tandmassen achter met trommelremmen. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 ZF Intarder
-----------------------	-------------------

CHASSIS

Wielbasis 4,55 m / achteroverbouw 1,65 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Zonder onderrijbeveiliging vóór; Zonder antispattwatermatten.

Optional

06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's
07070 Reservewieldrager links	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032 D-waarde dwarsbalk D=20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A		
08797	Accu's 2x175 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 38000kg
klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAT 6X4 Bakwagen, Construction

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,05	1,50	4920	3948	8868	3080	16052	17132	0,39	0,18	1,94	5,51	6,44	7,01	1,17	1,13	14,15	15,51
	4,55	1,65	4926	3942	8867	3074	16058	17133	0,39	0,18	1,94	6,33	7,38	7,66	1,17	1,13	15,45	16,83
	5,00	1,65	5009	3984	8993	2991	16016	17007	0,39	0,18	1,94	7,11	8,28	8,11	1,17	1,13	16,62	18,02
	5,55	3,20	5064	4459	9523	2936	15541	16477	0,39	0,18	1,94	7,99	9,32	10,21	1,17	1,12	18,06	19,47
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,05	1,50	4961	3960	8921	3039	16040	17079	0,82	0,16	1,94	4,70	5,65	7,01	1,17	1,13	14,15	15,51
	4,55	1,65	4968	3952	8920	3032	16048	17080	0,82	0,16	1,94	5,53	6,58	7,66	1,17	1,13	15,45	16,83
	5,00	1,65	5052	3994	9046	2948	16006	16954	0,82	0,16	1,94	6,31	7,48	8,11	1,17	1,13	16,62	18,02
	5,55	3,20	5108	4467	9575	2892	15533	16425	0,82	0,16	1,94	7,19	8,52	10,21	1,17	1,12	18,06	19,47
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,05	1,50	5071	3961	9033	2929	16039	16967	0,82	0,16	2,62	4,75	5,69	7,01	1,17	1,13	14,15	15,51
	4,55	1,65	5079	3953	9032	2921	16047	16968	0,82	0,16	2,62	5,58	6,64	7,66	1,17	1,13	15,45	16,83
	5,00	1,65	5163	3995	9158	2837	16005	16842	0,82	0,16	2,62	6,36	7,54	8,11	1,17	1,13	16,62	18,02
	5,55	3,20	5219	4468	9687	2781	15532	16313	0,82	0,16	2,62	7,25	8,60	10,21	1,17	1,12	18,06	19,47
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,46		WT: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,18		HV ¹⁴⁾ : 1,08	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48							

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaptrede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

